

## NEC CR5450W



主要参数	
产品类型	投影机
投影机特性	3D
投影技术	DLP
显示芯片	0.65 英寸芯片
亮度	4500 流明
对比度	6000:1
标准分辨率	1280*800
灯泡参数	
灯泡功率	335W
灯泡寿命	正常模式：3000 小时，经济模式：5000 小时
投影参数	
变焦方式	手动变焦
聚焦方式	手动聚焦
变焦比	1.7X
光圈范围	F=2.0-2.5
实际焦距	f=18.2-31.1mm
投影比	1.2-2.1: 1

投影距离	0.8-14.2m
投影尺寸	30-300 英寸
屏幕比例	16:10
色彩数目	10.7 亿色
光轴(偏称轴)	水平: $\pm 0.28H$ 垂直: 0-0.59V
投影方式	正投, 背投, 桌上, 吊顶
电脑兼容性	模拟: VGA, SVGA, XGA, XGA+, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA 数字: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, 480p, 720p, 1080i, 1080p 组合: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 3D: 用于电脑 XGA, 720P, WXGA, 1080P, 用于视频 SDTV (480i)
视频兼容性	HDMI 3D: 用于 HDMI-1.4a, 帧封装格式或上下格式的 720P/1080P, 并排格式的 1080i 540 电视线: NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60 300 电视线: SECAM
<b>接口参数</b>	
输入接口	1×RGB/组合 (D-Sub 15 针) 2×支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI 连接器) 1×HDBaseT/Ethernet (RJ-45) 1×视频 (RCA) 1× (L/R) RCA 音频 1×立体声微型音频
输出接口	1×RGB (D-Sub 15 针) 1×立体声微型音频 1×3D SYNC (DIN 3 针)
控制接口	1×控制串口端口槽 (D-Sub 9 针) 1×RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) 1×USB A 型 1×USB B 型 (维修专用)
无线性能	WIFI: 支持 IEEE802.11b/g/n (需要可选的 USB 无线 LAN 部件)
<b>电气规格</b>	
电源功率	416W, 待机功率: 0.33W
电源性能	AC200-240V, 50/60Hz, 2.4A
<b>其它参数</b>	

扬声器	20W (单声道)
安全认证	CCC 认证, 符合 GB4943; GB9254; GB17625.1
产品尺寸	不包括突出部分 362×129×302mm
产品重量	5.2kg
<b>环境参数</b>	
工作温度	5-40°C (3-40°C自动开启节能模式)
工作湿度	20%-80%湿度 (无结露)
存储温度	-10-50°C
存储湿度	20%-80% 湿度 (无结露)
<b>保修信息</b>	
保修政策	全国联保, 享受三包服务
质保时间	整机 3 年 灯泡 6 个月
咨询电话	4006-717-617