

ONW782 灯泡工程机



主要参数	
产品类型	工程投影机
投影机特性	3D
投影技术	DLP
显示芯片	DMD 芯片
亮度	6000 流明
亮度均匀值	85%
对比度	10000:1
标准分辨率	WXGA (1280*800)
最高分辨率	1920*1200
扫描频率	水平：15.375-91.146kHz 垂直：24-85Hz (120Hz for 3D)
光源参数	
光源类型	超高压汞灯
光源功率	365W
光源寿命	正常模式：3000 小时，经济模式：4000 小时
投影参数	
变焦方式	手动变焦
聚焦方式	手动聚焦
变焦比	1.8X
光圈范围	F=2.3-3.39

实际焦距	f=17.63-31.36mm
投射比	1.26-2.268 : 1
投影尺寸	26.6-302.1 英寸
屏幕比例	4:3/16:9/16:10
色彩数目	10.7 亿色
梯形校正	垂直, 水平 : ±30 度
电脑兼容性	WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible
视频兼容性	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), NTSC, PAL, SECAM
系统参数	
扬声器	10W×2
接口参数	
输入接口	2×HDMI 1.4a 1×DisplayPort 2×VGA in 1×S-Video 1×Video 1×VESA 3D (3 针) 1×Mic in 2×Mini-jack Audio-In 2×RCA (R/L) Audio-in
输出接口	1×VGA Out 1×Mini-jack Audio-Out 1×+12V
控制接口	1×RJ-45 1×RJ45 (HDBaseT) (T 系列 only) 1×RS-232 (9 针) 1×USB Type A 1×USB Type B
规格参数	
产品噪音	正常模式 : 28dB
电源功率	425W, 待机功率 : <0.5W
电源性能	AC100-240V±10%, 50/60Hz
产品尺寸	424×344×160mm
产品重量	5.9kg
保修信息	

保修政策	全国联保, 享受三包服务
质保时间	2 年
质保备注	灯泡 6 个月, 遥控器和线材 30 天
电话备注	4006-717-617